



Klemmleisten




Klemmleiste mit 50x40 8/9 M4 Stiften

Standardstifte in Messing. Auf Anfrage in verzinktem Eisen.



Speziell für den Antrieb von Hilfsvorrichtungen (z.B. elektromagnetische Bremsen bei Gleichstrom, unterstützte Fremdbelüftungsaggregate, bimetalliche, in Motorspulen integriert Wärmeschütze, PTC Sonden etc.) deren provisorische Verbindungen in den Regelwerken nicht vorgesehen sind. Der neunte Stift dient für doppelte Spannungen (110 V/220 V). Hinweis: Position und Kennzeichnung der Stifte nach Kundenangaben.

TECHNISCHE DATEN



- * stift insert h=12 mm
- ** stift insert h=15 mm



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN VON STIFTEN UND ZUBEHÖR; ERFORDERLICHENFALLS UNTER ANGABE DER BETREFFENDEN RICHTLINIEN

M4 Stift	Uni 5541-65 / 5542-65 / 4535-64
M4 Mutter	Din 934 = Uni 5588
M4 Unterlegscheiben	
M4 Abstandplättchen 15 mm	
Stift unter Drehbelastung	2 N.m
UL Zertifizierung	File n° E213748

METALLISCHES ZUBEHÖR

Die Verpackungseinheiten können nach den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen zusammengestellt werden. Das Zubehör kann in einer einzigen Packung oder in Einzelverpackungen geliefert werden.

